

# 京瓦道

## エコクールブロック

日本の歴史と文化を屋根で守ってきた瓦。  
この瓦が保水透水性舗装として甦ります。

### 1. 京瓦道・エコクールブロックの大きな特徴

- ①気化熱により表面温度を低減します。
- ②保水性と透水性を兼ね備えています。(インターロッキングブロックの基準をクリア)
- ③強度もあるので駐車場使用可能
- ④グリーン購入法適合商品
- ⑤エコマーク取得商品



### 2. 性能(200×100×60の実測値)

	実測値	規格
強度(N/mm <sup>2</sup> )	4.55	3以上
透水係数(cm/sec)	1.3×10 <sup>-2</sup>	1.0×10 <sup>-2</sup> 以上
吸い上げ高さ(%)	79.8	70以上
保水量(g/cm <sup>3</sup> )	0.26	0.15以上

### 3. 施工事例



2008年12月 東九条歩道



2008年8月 九条河原町歩道



2008年8月 京都市内老人ホーム



2007年10月 京都市内駐車場

# 京瓦道 エコクールブロック 設計価格表

製品名	形状(mm)	重量 (kg/個)	使用個数 (個/㎡)	材料価格(円/㎡)		1個当たりの値段(円)	
				T=60(mm)	T=80(mm)	T=60(mm)	T=80(mm)
保水透水性インターロッキングブロック							
スタンダード	100×200	約2	50	6,300	6,500	126	130
平板	300×300	約9	11	6,600	6,800	600	618
透水性インターロッキングブロック							
スタンダード	100×200	約2	50	5,300	5,500	106	110
平板	300×300	約9	11	5,600	5,800	509	527

※当社製品は受注生産となっております。1種類 最小ロット20㎡より承ります。表面の色は変えられます。運賃別途



株式会社國陽  
〒612-8245 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後92-1  
Tel:075-622-4417 Fax:075-603-3001  
mail:info@kokuyou.jp  
HP:www.kokuyou.jp/sogo.html